METAWOLF SOLAR


BlackLux Clear

MW-SP445-2RB96DFT-10

N-Typ HJT
Doppel-Klarglas Modul

445W Leistung

22,27% Effizienz



30 Jahre PRODUKT GARANTIE

30 Jahre LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

Exceeds the requirements of hail resistance 4 (HW4) confirmed by TÜV Süd

Vorder-und Rückseite aus 2 mm Glas

· Bessere Hagelbeständigkeit, getestet mit 45 mm Eiskugel bei 110 km/h gegenüber IEC-Norm: 25 mm Eiskugel bei 83 km/h

· Höhere Schneelast-und Windlastbeständigkeit mit bis zu 6336 pa (vorne) und 5530 pa (hinten) getestet gegenüber IEc Standard: 5400 pa (vorn) und 2400 pa (hinten)

HT Technologie

Kombination von doppelseitigem µc-Si zur Maximierung von Modulleistung und Minimierung des Temperaturkoeffizients

Butyl-Kantenversiegelung

· Kein Wassereintritt → keine Korrosion
· Hervorragende Haltbarkeit für eine längere Lebensdauer

Bis zu 95 % Bifazialität

vs PERC: 70%.
vs TOPCon: 80%

Elektrische Eigenschaften (STC*)

Modultyp	MW-SP445-2RB96DFT-10
Maximale Leistung (Pmax)	445W
Moduleffizienz	22,27%
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)	30,72V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)	14,49A
Leerlaufspannung (Voc)	36,62V
Kurzschlussstrom (Isc)	15,42A
Betriebstemperatur	–40 °C bis +85 °C
Maximale Systemspannung	DC1500V(IEC)
Maximale Reihensicherheit	30A
Leistungstoleranz	0 ~ +5W
Bifazialität	>90% ± 5%

*STC: Strahlungsintensität 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, AM=1,5. Die Toleranz von Pmax liegt bei +/- 3%.


BSTC**

Modultyp:	MW-SP435-8B108DFT-10
Maximale Leistung (Pmax)	499W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)	30,83V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)	16,19A
Leerlaufspannung (Voc)	36,75V
Kurzschlussstrom(Isc)	17,29A

**BSTC: Vorderseitige Einstrahlung 1000W/m²,rückseitige Reflexionseinstrahlung 135W/m²,AM=1,5, Umgebungstemperatur 25 °C.

Technische Zeichnungen

Einheit: mm



Mechanische Eigenschaften

Zelltyp	HJT Mono 182×105mm
Anzahl der Zellen	96 (6×16)
Modulabmessungen	1.762×1.134×30 mm
Gewicht	24,7kg
Anschlussdose	IP68
Ausgangskabel	4mm², 1,250mm in der Länge, Länge kann angepasst werden / UV-resistent
Anschlusstyp	MC4 original
Rahmen	Eloxierte Aluminiumlegierung
Schneelast	5.400Pa
Windlast	2.400Pa
Glasdicke	Doppelglas, 2,0 mm


Temperatur-Eigenschaften

Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT)	44°C±2°C
Temperaturkoeffizient von Pmax	-0,24%/°C
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,24%/°C
Temperaturkoeffizient von Isc	0,04%/°C

Sicherheit & Garantie

Schutzklasse	Klasse II
Produktgarantie	30 Jahre Garantie auf Verarbeitungsfehler (für Aufdach-Installationen)*
Leistungsgarantie	30 Jahre Garantie auf die Leistungsabgabe*

*Weniger als 1% Verlust im 1. Jahr, jährlicher Verlust ab dem 2. Jahr ist nicht mehr als 0,3%, so dass die Leistung bis zum 30. Jahr nicht weniger als 90.3% beträgt.



*Es gelten die Garantiebedingungen von Metawolf Solar.

Versandinformationen

Containergröße	40'HQ
Paletten pro Container	26
Module pro Palette (Stück)	36
Module pro Container (Stück)	936

* Das Modulrecycling sollte am Ende des Modullebenszyklus durch professionelle Institutionen durchgeführt werden.
* Copyright@2023. Die Spezifikationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden

Meta Wolf Solar GmbH - Gießener Str. 42 - DE 35410 - Hungen - Tel. +49 6402 / 89 89 050 - Mail. info@metawolf-solar.com